

Mirasan RV und Hypochloritlauge

Sicherheitsausrüstung:

- Schutzhandschuhe
- Schutzbrille
- säurefeste Arbeitskleidung
- nach Bedarf Gummistiefel
- bei Bedarf: in engen Räumen Atemschutzmaske



Wichtig - zu beachten:

- Sicherheitsdatenblätter Mirasan RV & Hypochloritlauge (Javelwasser)

Anleitung für Mischung:

1. Die 13% Hypochloritlauge (Javelwasser) zuerst in den Sprühbehälter / Druckfass geben
2. Anschliessend das Reinigungsmittel Mirasan RV langsam in den Behälter einfüllen.
3. Langsames Umrühren der Mischung und Verschliessen des Behälters
4. Die Haltbarkeit richtet sich nach dem Verfalldatum der Hypochloritlauge

Informationen zur Mischung der Chemischen Lösung

- pH-Wert Hypochloritlauge: 12 – 13
- pH-Wert Reinigungsmittel Mirasan RV: 13
- Beide Lösungen sind stark basisch und können daher unter den nötigen Sicherheitsvorkehrungen gemischt werden

Verarbeitung:

Reinigungslösung mit Sprühlanze oder Niederdrucksprühgerät mit einem Abstand von 15 bis 25 cm auf den Flächen auftragen. Nach einer Einwirkzeit von etwa 20 – 30 Minuten mit Trinkwasser abspülen.

Die Lösung wird grundsätzlich unverdünnt eingesetzt, kann aber je nach Verschmutzungsgrad mit Kaltwasser verdünnt werden. Die maximale Anwendungslösung beträgt 10%.